ABS-Lock SYS I

Ligne de vie 8 mm | Non franchissable

SAFETYCONCEPT

Un câble robuste protège plusieurs personnes contre les chutes.

Grâce à un câble en acier inox de 8 mm de diamètre, la ligne de vie ABS-Lock SYS I peut sécuriser plusieurs personnes à la fois. Dans les hangars industriels ou dans des halles de spectacles, sur les toitures ou des chemins de roulement de grues, le système offre un point d'ancrage pour l'Équipement de Protection Individuelle de vos collaborateurs. Les lignes de vie ABS Safety peuvent être combinées avec de nombreux dispositifs d'ancrage issus de notre fabrication, ce qui permet leur installation sur quasiment n'importe quel support : acier, béton, bois ou tôle, avec le support approprié, vous sécurisez votre personnel dans tout environnement de travail.

La ligne de vie ABS-Lock SYS I n'est pas franchissable mais peut aisément contourner les obstacles et les courbes. Avec la poulie de renvoi d'angle ABS SolidCurve, vous pouvez concevoir le tracé de la ligne de 0 à 180° en toute flexibilité (remarque : en raison de modifications normatives, l'utilisation de l'œillet ABS LockEye en tant que renvoi d'angle n'est plus autorisée).

Vous préférez les solutions franchissables, utilisables avec des coulisseaux et chariots suiveurs ? Alors allez jeter un coup d'œil sur nos lignes de vie ABS-Lock SYS II et ABS-Lock SYS IV . Ou bien demandez directement à notre équipe qui vous aidera et vous conseillera pour la planification. Il va de soi que toutes les lignes de vie ABS Safety sont homologuées selon la norme EN 795, type C.

- EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- Utilisable avec presque tous les supports ABS Safety
- Montage sur presque tous les toits conventionnels
- Câble en acier inox 8 mm (V4A)
- Sécurise jusqu'à 4 personnes simultanément
- Système non franchissable

- Béton
- Bois
- Acier
- Membrane synthétique
- Bitumés
- Aluminium
- Plancher à nervures
- Béton léger
- Joint debout
- sonstige Falze
- Joint arrondi
- Cuivre
- Panneau sandwich
- Trapèze positif
- Trapèze négatif
- Plafond alvéolaire
- À lester par des poids
- Toits plats
- Façade/mur
- Toit profilé
- Vier Personen
- DIN EN 795
- Acier inox
- Sollicitation transversale et axiale
- SYS 8mm

ABS Absturzsicherung mit System

SafetyConcept S.A.
L-4461 Belvaux

Tél FR : +33 9 77 55 01 80
Tél BE : +32 78/480 108
Tél LU : +352 26 59 60 1
Fax : +352 59 60 01

contact@safetyconcept.eu
www.safetyconcept.eu