

# ABS-Lock I

Point d'ancrage amovible pour douille ABS-Lock II



Le principe de notre protection antichute ABS-Lock I+II : un seul œillet pour plusieurs dispositifs d'ancrage. Le système repose sur deux éléments : l'ABS-Lock I d'une part est un point d'ancrage amovible pouvant être mis en place d'une pression sur un bouton et retiré aisément de la même manière. Dès que le verrouillage à billes immobilise le point d'ancrage, ce dernier peut supporter des contraintes de 2 tonnes et plus. Par conséquent, il est parfait pour la sécurisation antichute des fenêtres.

L'ABS-Lock II d'autre part est la douille du point d'ancrage : un véritable multitalent. Dans du bois, de l'acier, du béton, sur un mur, au plafond ou sur des plafonds suspendus, l'ABS-Lock II peut être monté quasiment partout grâce à ses nombreux accessoires. Étant donné que le point d'ancrage est amovible, il ne dévalorise pas l'esthétique du bâtiment et n'est jamais gênant !

Pouvant être emmené partout, l'œillet d'ancrage ABS-Lock I est utilisable sur une multitude de douilles. Pour le béton et le bois, utilisez l'ABS-Lock II-B ou bien pour les infrastructures en acier, l'ABS-Lock II-ST.

## Support

Acier Béton  
Bois

## Domaine d'utilisation

Façade/mur Fenêtre  
Au-dessus de la tête

## Certification

EN 795 ANSI

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

## Nombre max. personnes

2 personnes

## Divers

Pour descente (1 personne) Pivotant sur 360°  
Acier inox

- EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Amovible d'une simple pression sur un bouton
- Traverse de protection contre toute ouverture involontaire
- Utilisable avec l'ABS-Lock II douille



## Accessoires / Composants



## Accessoires / Composants



### ABS-Lock I TelePole

Tige télescopique pour mise en place et retrait du point d'ancrage ABS-Lock I



### ABS Comfort

Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur



### ABS Lanyard - Longe

Longe testée sur arête avec absorbeur d'énergie de chute et mousquetons



### ABS B-Lock 3,5 m – 12 m (sangle)

Enrouleurs avec sangle testée sur arête



### ABS TelePole

Perche télescopique pour ramener les mousquetons



### ABS UP-System

Tige télescopique pour accrocher et décrocher l'EPI antichute

