


ABS-Lock DH04-F

Point d'ancrage et crochet d'échelle à visser sur chevron au travers de l'isolation sur chevron



Conformément à la norme EN 517:2006, Type B, le crochet de sécurité pour toiture ABS-Lock DH04-F est utilisé comme ancrage dans toutes les directions de sollicitation. L'avantage : les collaborateurs ainsi sécurisés peuvent également se déplacer au-dessus du point d'ancrage vers le faite du toit et au-delà. De plus, ils peuvent accrocher leur échelle à ce crochet.

Le crochet de toiture en acier inoxydable dispose d'une patte plate pour les coffrages continus. Il est fixé sur le chevron avec 2 vis en acier inoxydable au travers du contre-lattis/coffrage (isolation sur chevrons). La poutre portante doit mesurer au minimum 60 mm x 120 mm. Dans le cadre de tests dynamiques et statiques de sollicitation réalisés en interne, nous avons prouvé que le crochet de toiture peut sécuriser jusqu'à 3 personnes.

En version standard, l'ABS-Lock DH04-F ne possède pas de revêtement, est de couleur rouge (RAL 3009) ou anthracite (RAL 7016). Sur demande, nous vous livrons le crochet de toiture dans diverses teintes spéciales. Quant à l'EPI antichute approprié, il fait bien entendu également partie de notre gamme.

Support

Bois

Domaine d'utilisation

Toits pentus

Fixation

À visser

Certification

EN 517 CE 0158

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Nombre max. personnes

1 personne

Divers

Acier inox Couleurs diverses

- **Crochet de sécurité pour toiture** selon EN 517:2006, type B
- Point d'ancrage + crochet d'échelle
- Pour structures portantes en bois
- À visser dans le chevron en bois (également au travers d'une isolation sur chevrons)
- Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm
- Livré avec matériel de fixation



Accessoires / Composants

