

ABS-Lock DH05

Point d'ancrage et crochet d'échelle à visser sur chevron au travers de l'isolation sur chevron



Une embase avec 2 x 7 trous rend le montage de l'ABS-Lock DH05 particulièrement flexible. Le crochet de toiture est vissé uniquement avec 2 vis dans la poutre portante, puis orienté de manière à s'intégrer parfaitement à la courbure des tuiles. Les vis en acier inoxydable nécessaires sont fournies à la livraison.

Homologués selon la norme EN 517:2006, type B, tous les crochets de sécurité pour toiture d'ABS Safety peuvent être sollicités dans toutes les directions. Ainsi, en pratique, les dispositifs d'ancrage sont nettement plus conviviaux car les crochets de toiture peuvent être mis à profit depuis n'importe quel emplacement sur la surface du toit (non axiale). De plus, dans le cadre d'essais de chute internes, nous avons soumis l'ABS-Lock DH05 à des contraintes correspondant à une utilisation simultanée par 3 personnes. Le crochet a satisfait sans aucune restriction à ces tests de contrainte.

Entièrement en acier inoxydable, l'ABS-Lock DH05 vous offre en outre la possibilité d'y accrocher une échelle. Pour utiliser le crochet de toiture en toute sécurité, il vous faut aussi un harnais antichute et un moyen de jonction avec absorbeur d'énergie intégré.

Certification

EN 517 CE 0158

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Support

Bois

Nombre max. personnes

1 personne

Divers

Acier inox Couleurs diverses

Fixation

À visser

Domaine d'utilisation

Toits pentus

- **Crochet de sécurité pour toiture** selon EN 517:2006, type B
- Point d'ancrage + crochet d'échelle
- Pour structures portantes en bois
- Embase pour montage variable
- À visser dans le chevron en bois (également avec isolation sur chevrons)
- Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm



Accessoires / Composants

