

ABS-Lock Falz V joints arrondis

Point d'ancrage à caler sur le joint métallique



Avec son œillet en libre rotation, le point d'ancrage ABS-Lock Falz V pour joints arrondis assure la liberté de mouvement sur une toiture métallique. Cette protection antichute est fixée par des mâchoires spéciales en aluminium sans perforation sur un joint arrondi (par ex. BEMO, etc.).

Ce système peut être utilisé quel que soit l'écart entre les joints car il est fixé sur un seul bac. Une fois monté, il convient pour sécuriser 3 personnes munies d'un Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute) approprié. Notre gamme comprend également tous les composants nécessaires, tels que les harnais antichute ou les longues et moyens de liaison.

Certification

EN 795

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Support

Toits à joint Toit profilé

Nombre max. personnes

3 personnes

Divers

Pivotant sur 360° Acier inox

Fixation

À bloquer par prise en étau Sans perforation du toit

Domaine d'utilisation

Toit profilé Toits plats

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- À fixer sans perforation
- Fixation sur un seul bac
- Aluminium à partir de 0,7 mm
- Par ex. BEMO et similaires



Accessoires / Composants

