

ABS B-Lock 3,5 m – 12 m (sangle)

Enrouleurs avec sangle testée sur arête



EPI Type

Enrouleurs

Certification

Testée sur arête

Nombre max. personnes

1 personne

Nos enrouleurs contre les chutes de hauteur équipés d'une sangle testée sur arête sont homologués pour une utilisation horizontale et sécurisent les opérateurs contre les chutes lors des activités les plus diverses : installés à tenir sur des lignes de vie au plafond au-dessus du niveau de la tête, ou bien utilisés temporairement sur les points et possibilités d'ancrage existant sur le toit, la façade ou l'échafaudage. Pour l'ABS B-Lock avec sangle, vous pouvez choisir parmi des modèles de différentes longueurs de 3,5 à 12 mètres. Notre enrouleur le plus compact est si léger qu'il peut être emmené en tout confort avec l'Équipement de Protection Individuelle contre les chutes (EPI antichute) pour être disponible spontanément en cas de besoin. Les modèles plus grands peuvent être arrimés sur le chariot des lignes de vie entièrement franchissables sans gêner aucunement son déplacement. Un autre avantage : la sangle textile ne cause aucune égratignure sur les surfaces fragiles, en verre ou bien vernies par exemple.

Les enrouleurs contre les chutes de hauteur ABS B-Lock fonctionnent comme la ceinture de sécurité de votre voiture : pendant le travail, la longueur de l'élingue ou de la sangle s'adapte automatiquement jusqu'à la longueur maximale possible, sans gêner l'utilisateur. Si l'élingue ou la sangle est déroulée trop rapidement, comme en cas de chute par ex., les crans d'arrêt s'enclenchent à l'intérieur de l'enrouleur. Nos enrouleurs ABS B-Lock stoppent à partir d'une vitesse de déroulement supérieure à 0,5 mètre par seconde. Le système de freinage intégré sert en même temps d'amortisseur et limite les forces agissant sur le corps humain en cas de chute. Selon les conditions météorologiques et d'utilisation, l'ABS B-Lock réduit les forces à 3-4 kN, soit une valeur nettement inférieure aux 6 kN préconisés par la norme EN 360:2002.

Quelle que soit la longueur dont vous avez besoin : avec tous les enrouleurs du type ABS B-Lock, vous misez sur la haute qualité et sur des fonctionnalités annexes pratiques. La sangle en polyamide robuste et durable a une résistance de 15 kN. À l'extrémité supérieure comme inférieure, les enrouleurs sont équipés d'un émerillon empêchant le vrillage de la sangle. Sur le mousqueton, un indicateur de chute signale si l'appareil a déjà servi lors d'une chute et doit par conséquent être soumis à un contrôle d'entretien. Les enrouleurs de type ABS B-Lock peuvent supporter une contrainte allant jusqu'à 140 kg (personne avec son équipement) et sont protégés par un boîtier robuste en plastique.

- EN 360:2002
- Résistance 15 kN
- Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage
- Indicateur de chute sur le mousqueton
- Sangle testée sur arête (25 mm) selon RFU PPE-R/11.060



Accessoires / Composants



Accessoires / Composants



ABS UP-System

Tige télescopique pour accrocher et décrocher l'EPI antichute



ABS Comfort

Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur



ABS TelePole

Perche télescopique pour ramener les mousquetons

