

ABS-Lock Loop

Point d'ancrage sur toit pentu | à visser



Quasiment invisible : la protection antichute ABS-Lock Loop pour toit pentu

Vous êtes à la recherche d'une alternative au crochet de toiture ? La boucle d'ancrage ABS-Lock Loop en acier inoxydable sécurise 1 personne lors de travaux sur le toit. Vissé sur le chevron porteur, le câble en acier inoxydable (\varnothing 5 mm) est quasi invisible une fois monté.

L'œillet d'ancrage est parfait pour être utilisé avec notre kit EPI pour couvreur : l' **ABS Roofer Kit** comprend un harnais antichute confortable, une longe avec raccourcisseur d'élingue et absorbeur d'énergie de chute intégré, une boucle d'attache et un sac de protection pratique.

La boucle d'ancrage est fixée au moyen de 2 vis en acier inoxydable fournies à la livraison. Son marquage au laser résistant aux intempéries reprend les informations relatives aux normes et les données importantes.

- EN 795:2012, A
- Boucle d'ancrage quasi invisible
- Pour structures portantes en bois
- À visser dans le chevron en bois
- Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm



- Bois
- À visser
- Toits pentus
- Une personne
- DIN EN 795
- DIN EN 795
- Acier inox
- Sollicitation transversale

