

ABS Lanyard – Longe en Y

Élingue à âme gainée testée sur arête avec 2 crochets-mousquetons et absorbeur d'énergie de chute



EPI Type

Longe

Certification

Testée sur arête

Lorsque de surfaces étendues sont sécurisées contre les chutes avec des points d'ancrage uniques ou une ligne de vie non franchissable, les utilisateurs sont souvent confrontés à un problème : pour passer d'un point d'ancrage à l'autre ou bien franchir les supports intermédiaires et éléments de courbes de la ligne de vie, le mousqueton de la longe (connectant la personne et le dispositif de sécurisation) doit être déplacé. Non seulement cela va à l'encontre des consignes de protection antichute, mais cela peut également mettre la vie en danger. En hauteur, si l'opérateur glisse au mauvais moment, une chute dangereuse peut en résulter.

L'ABS Lanyard Y vous permet d'éviter ce risque. Ce moyen de liaison appelé élingue double (selon norme EN 354) permet la fixation au dispositif d'ancrage respectif non seulement par 1 élingue à mousqueton, mais également par 2 crochets-mousquetons pouvant être déplacés l'un après l'autre. Ainsi, l'utilisateur demeure arrimé même lorsqu'il déplace un des mousquetons et est paré s'il trébuche ou glisse. L'ABS Lanyard Y possède également un absorbeur d'énergie de chute hautement qualitatif (selon norme EN 355) réduisant notablement les forces exercées sur le corps en cas de chute.

Au cœur de l'ABS Lanyard Y, une élingue rouge à âme gainée robuste, d'un diamètre de 12 mm, testée sur arête bien entendu. Grâce à ses 2 crochets-mousquetons, la longe peut être utilisée sur les tubulures et autres installations portantes. Cette ouverture plus grande permet néanmoins également l'arrimage sur les potelets conventionnels, sur les lignes de vie ou sur les chariots coulissants.

Vous hésitez quant à la longe appropriée pour votre domaine d'utilisation ? Notre équipe expérimentée vous conseillera volontiers et vous aidera à choisir le produit adapté. Bien sûr, nous vous informons également sur l'entretien annuel obligatoire des EPI antichute et sur leur stockage correct.

- EN 354:2010 & EN 355:2002
- Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm)
- Absorbeur d'énergie de chute intégré
- Livrée avec mousqueton et 2 crochets-mousquetons.
- Longueur 2 m, poids total 1750 g



Accessoires / Composants

