

# ABS-Lock Falz V joints debout

Point d'ancrage à caler sur le joint métallique



En tant que point d'ancrage sur toits métalliques à joints, l'ABS-Lock Falz V sécurise 3 personnes. Fixé sur le joint d'un seul bac, il assure un grand confort d'utilisation. Son œillet rotatif peut pivoter sur 360°. Ce dispositif d'ancrage convient pour les toits à joints debout de divers fabricants, tels que Rheinzink ou systèmes similaires.

Ce point d'ancrage sécurise les couvreurs aux bords de chute ou dans les zones à risque de chute par rupture/bris, comme aux lanterneaux par exemple. La fixation par mâchoires spéciales assure une protection fiable tout en ménageant le revêtement de la toiture : pas besoin d'ouvrir le toit ni de le percer.

L'ABS-Lock Falz V peut être monté sur des toits à joints debout en acier et en acier inox possédant une épaisseur minimum de 0,5 mm. Les supports en cuivre doivent disposer d'une épaisseur minimum de 0,6 mm, en zinc titane de 0,7 mm, tandis que les toits en aluminium s'y prêtent à partir d'une épaisseur de 0,7 mm.

## Certification

DIN EN 795

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

## Support

Toits à joint Toit profilé

## Nombre max. personnes

Trois personnes

## Divers

Acier inox Pivotant sur 360°

## Fixation

À bloquer par prise en étau

## Domaine d'utilisation

Toit profilé Toits plats

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Œillet en libre rotation
- À fixer sur le joint sans perforation
- Fixation sur un seul bac
- Acier et acier inox à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium et zinc titane à partir de 0,7 mm
- Par ex. Rheinzink et similaires
- Livré avec matériel de fixation



## EN Accessoires / Composants

