

# ABS-Lock X-Solar

Point d'ancrage à fixer par une contre-plaque sur un support



Tout simplement calé sur les supports des modules solaires ou photovoltaïques, l'ABS-Lock X-Solar sert de point d'ancrage à 3 personnes. Ce potelet peut servir aussi bien de point d'ancrage unique qu'être équipé pour une ligne de vie.

Ce point d'ancrage en acier inoxydable dispose d'un support déformable ( $\varnothing$  16 mm) réduisant notablement la contrainte exercée en cas de chute. Cependant, avant d'installer le potelet ABS-Lock X-Solar, il est fortement recommandé de tester si les supports de votre installation possèdent une force portante suffisante.

L'embase et la contre-plaque du point d'ancrage (100 x 100 mm) prennent directement le support de l'installation photovoltaïque en étau. Pouvant être sollicité dans toutes les directions, l'ABS-Lock X-Solar est parfait pour une utilisation sur toits pentus.

## Certification

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Intermédiaire

Potelet d'extrém. ou d'angle

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

## Support

## Nombre max. personnes

Trois personnes

## Divers

## Fixation

À bloquer par prise en étau

## Domaine d'utilisation

Toits plats

Toits pentus

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Pour supports d'installations photovoltaïques et solaires
- Profilés jusqu'à 50 mm x 50 mm
- La force portante de l'infrastructure doit être testée !
- Livré avec matériel de fixation
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie



## EN Accessoires / Composants



## EN Accessoires / Composants



### ABS-Lock X Douille de renfort

Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

