

ABS-Lock SYS IV pour ABS Base Green & Weight

Ligne de vie franchissable (6 mm) pour infrastructure PV



Spécialement mise au point pour l'infrastructure PV ABS Base Weight, la ligne de vie ABS-Lock SYS IV t'offre une sécurité maximale lorsque tu travailles sur le toit. Pour l'entretien de ton installation photovoltaïque, le nettoyage de la surface du toit ou l'inspection de ses dispositifs de drainage : cette ligne de vie t'offre une protection optimale.

Avec le chariot ABS ProSlide, le câble en acier inoxydable robuste de 6 mm est entièrement franchissable. Ainsi, tu peux te déplacer sans gêne et en toute sécurité sans avoir à déconnecter les mousquetons. La ligne de vie a été conçue pour que deux personnes puissent l'utiliser simultanément afin que vous puissiez travailler efficacement et en toute sécurité, même en équipe.

L'élément de courbe flexible ABS TI-FlexCurve s'adapte parfaitement aux conditions rencontrées sur ton toit et permet la pose d'un tracé sans interruption du câble, même en présence d'angles et d'obstacles.

Avec l'ABS-Lock SYS IV fixé sur l'infrastructure PV ABS Base Weight, tu investis dans une protection antichute durable et fiable qui rend ton travail sur le toit plus sûr et plus efficace.

- DIN EN 795:2012, C, E & CEN/TS 16415:2017
- Système entièrement franchissable grâce à l'ABS TI-FlexCurve (élément de courbe) et l'ABS TI-Bracket (support intermédiaire)
- Optimal pour les toits plats (écoles, gymnases, hangars, etc.)
- Sécurise jusqu'à 2 personnes simultanément
- Câble en acier inoxydable (V4A) 6 mm, disponible également en rouge en option



Accessoires / Composants

