

ABS-Lock X-SR-B-AS

Point d'ancrage pour descente en rappel à fixer par des chevilles à enfoncer sur des infrastructures en béton



Le point d'ancrage robuste en acier inoxydable ABS-Lock X-SR-B-AS est un véritable multitalent : spécialement renforcé, il sert non seulement de point d'ancrage antichute à 3 personnes, mais peut également être utilisé par les grimpeurs de façade, les agents de nettoyage de vitrages et autres en tant que point d'ancrage pour une descente en rappel.

Les grimpeurs industriels travaillent là où les échafaudages ou autres solutions techniques similaires ne permettent pas d'atteindre le lieu de travail ou bien sont difficilement réalisables. Le point d'ancrage ABS-Lock X-SR-B-AS vous offre une possibilité de fixation pour vos systèmes de câbles. Bien arrimés, les grimpeurs industriels nettoient les fenêtres, les baies vitrées et les façades en verre, ils effectuent des réparations, entretiennent des arbres ou posent des affiches.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017
- Béton \geq C20/25 (B25) avec une épaisseur minimum de 120 mm
- Dès profondeur de montage de 70 mm
- Sécurisation de jusqu'à 3 personnes
- Adapté pour les descentes en rappel répétées d'1 personne



Accessoires / Composants

