ABS Guard OnTop Acrotère

Garde-corps latéral à fixer sur l’acrotère sous la couverture



Lorsque sur le toit, des bords de chute doivent être sécurisés en permanence, l’ABS Guard OnTop Acrotère est la solution qu’il te faut. Homologué selon la norme DIN 13374:2019, A, le garde-corps latéral est fixé sur l’acrotère, sous la couverture, et convient pour les toits avec une inclinaison maximale de 10°.

Conçu pour des charges allant jusqu’à 500 N/m et pour rester en permanence sur le bâtiment, ce garde-corps correspond à la classe d’équipement A selon l’Information DGUV 201-056. Toute personne montant sur le toit, par exemple pour des travaux d’entretien sur des installations techniques, est ainsi protégée sans avoir à porter d’EPI antichute et sans avoir été formée à ces derniers.

Le montage est simple et rapide : il te suffit de fixer le garde-corps sur l’acrotère avec des cornières faciles à mettre en place. Le garde-corps en soi peut être assemblé quasiment sans outils : insère les lisses dans les montants du garde-corps et relie-les entre elles en serrant seulement une vis sur leur raccord.

Adaptable à la forme du bâtiment en toute flexibilité, ce système disponible en trois hauteurs de montants peut être installé et modifié a posteriori. Fabriqué en aluminium et en acier inox, il nécessite peu d’entretien, et ce à des coûts minimes. Cet entretien doit être effectué par une personne compétente au minimum tous les 24 mois.

- DIN EN 13374:2019, A
- Système de protection collective de la classe d’équipement A – utilisable sans EPI antichute ni formation à ces derniers
- Montage sans perforation
- Assemblage traversant rapide et quasiment sans outils – par simple serrage d’une vis sur le raccord
- Peut rester en place en permanence, peu d’entretien, mise en place et modification possibles a posteriori.

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de